

TG 80 Start Primer



Description du produit:



TG 80 START s'utilise sur le fibrociment et les tuiles en béton avant l'application de HB 80 FINISH. TG 80 START existe dans les mêmes coloris que HB 80 FINISH.

Avantages

Primaire spécialement adapté à l'application du HB 80 finish

Revêtement coloré de très haute brillance

Applications:



Avant l'application, la toiture doit être débarrassée des saletés, mousses et moisissures à l'aide de nettoyant pour toitures.

Une fois que la toiture est propre, appliquer TG 80 START. Le meilleur résultat s'obtient au pistolet.

A l'issue de 1 à 2 heures environ, selon la température et le degré d'hygrométrie, il est possible d'appliquer HB 80 FINISH.

Il peut être utile de procéder à un test préalable de pénétration et consommation.

Caractéristiques techniques:



Coloris: Noir, gris anthracite, rouge oxyde, bordeaux, moka, rouge brique, marron rouge, vert forêt et noir bleuté **Dilution:** Si nécessaire, à raison de 5 à 15 % d'eau maximum **Rendement:** 4 à 8 m²/l **Méthode d'application:** Pinceau, rouleau ou pistolet **Aspect:** Mat **Extrait sec:** Env. 55 % **Temps de séchage:** Env. 1 heure à 20°C **Conservation:** A l'abri de l'humidité et du gel, hors de portée des enfants **Nettoyage:** Rincer les pinceaux, etc., à l'eau
Testé dans des instituts européens reconnus selon DIN EN 4624, 11 890-2, 2811-1, 7783-2, 1062-3, 4892-3, 4268, DIN 53 504, 53 166, 4102-7 et NEN 7343 ainsi que ISO EN 9001:2000, 14001



SODIF: Distributeur Exclusif
Quartier Saint Jean
26510 SAHUNE

Tél: 04 7527 4900
Fax: 04 7527 4901

Sarlsodif@aol.com
www.sodif-france.com
www.isopaint-peinture-toiture.fr

